

# TABULKA POUŽITELNOSTI LEPICÍCH HMOT BAUMIT BAUMACOL

	FlexTreme	FlexTop Speed	FlexTop White	FlexTop	FlexUni Gel	FlexUni	Basic
Zatřídění dle EN 12004+A1	C2TE S2	C2FT S1	C2TE S1	C2TE S1	C2T S1	C2T S1	C1T
<b>Prostor pro použití</b>							
Obytné prostory, chodby, haly	■	■	■	■	■	■	■
Koupelny, sprchové kouty, toalety	■	■	■	■	■	■	■
Balkony, lodžie, terasy	■	■	■	■	■	■	
<b>Podklad</b>							
Potěr bez podlahového vytápění	■	■	■	■	■	■	■
Potěr s podlahovým vytápěním	■	■	■	■	■	■	
Beton/lehčený beton	■	■	■	■	■	■	■
Omítky bez stěnového vytápění	■	■	■	■	■	■	■
Omítky se stěnovým vytápěním	■	■	■	■	■	■	
Původní obklady a dlažby	■	■	■	■	■	■	
<b>Obkladové prvky</b>							
Formát do 35 x 35 cm	■	■	■	■	■	■	■
Formát do 60 x 60 cm	■	■	■	■	■	■	
Formát do 100 x 100 cm	■	■	■	■	■		
Formát nad 100 x 100 cm	■	■ <sup>i)</sup>					
Nasákavost > 10 %	■	■	■	■	■	■	■
Nasákavost < 10 % > 3 %	■	■	■	■	■	■	
Nasákavost < 3 %	■	■	■	■	■	■	
Skleněné mozaiky, přírodní kámen	■	■	■	■	■	■	

i - použití výhradně v interiéru

Údaje uvedené v tabulce jsou orientační, přesné zásady technologie pro přípravu podkladu a zpracování naleznete v technických listech jednotlivých výrobků.