

Prohlášení o vlastnostech

Baumit Baumacol Proof Gel



Prohlášení o vlastnostech č.: 06

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
EN 14891 DM
- Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:**
Číslo šarže na obalu výrobku
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**
Hydroizolační nátěr pod keramickou dlažbou dodávaný v tekutém stavu
- Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 16
A-2754 Waldegg
- Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:**
Nevztahuje se
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:**
Systém 3
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
Oznámený subjekt č. 0761 – zkušební laboratoř MPA-Braunschweig, provedla počáteční zkoušku typu výrobku v souladu se systémem 3 a vydal protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1201/220/16.
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:**
Nevztahuje se
- Vlastnosti uvedené v prohlášení**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Počáteční tahová přídržnost	≥ 0,5 MPa	EN 14891:2012
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	≥ 0,5 MPa	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 0,5 MPa	
Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování-rozmrazování	≥ 0,5 MPa	
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	≥ 0,5 MPa	
Vodotěsnost	Žádný průnik	
Schopnost přemostění trhliny v běžných podmínkách	≥ 0,75 mm	

10. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

zastupováno za výrobce a jeho jménem:

Baumit
Beteiligungen GmbH
A-2754 Waldegg, Wopring 156
Waldegg, 30. 03. 2026

Declaration of performance
according to (EU) Nr. 305/2011

Baumacol Proof Gel

Nr. 06

1. Unique identification code of product type **EN 14891 DM**
-
2. Type-, batch- or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11 (4)
batch number: see packaging label
-
3. Use intended by the manufacturer or intended use of the construction product according to the applicable harmonised technical specification:
**Liquid applied water impermeable products
beneath ceramic tiling**
-
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer according Article 11(5):
**Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 16
A-2754 Waldegg**
-
5. Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12 (2):
not relevant
-
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex 5
System 3
-
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
**The notified testing laboratory MPA-Braunschweig, identification number 0761,
performed the determination of the product-type on the basis of type testing
under system 3 and issued: test report (1201/220/16)**
-
8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:
not relevant

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Initial tensile adhesion strength	$\geq 0,5$ N/mm ²	EN 14891:2012
Tensile adhesion strength after water contact	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Tensile adhesion strength after contact with lime water	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Waterproofing	no penetration	
Crack bridging ability	$\geq 0,75$ mm	
Release of dangerous substances	NPD	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Waldegg, 30.03.2026

Baumit
Beteiligungen GmbH
A-2754 Waldegg, Wopfing 156