


NOVINKA



Samonivelační cementová stěrka

Baumit Nivello 20

Zrcadlově hladká, vyztužená vlákny.

Samonivelační cementová stěrka

Baumit Nivello 20

Baumit **Nivello 20** je samonivelační cementová stěrka určená pro vyrovnání podkladů v interiéru. Díky vysoké pevnosti, nízkému smršťování a rychlému zrání zajišťuje spolehlivé a efektivní řešení pro přípravu podlahových ploch před pokládkou finálních krytin.

Použití

Baumit **Nivello 20** je vhodná pro vyrovnávání cementových a anhydritových potěrů, betonových ploch a dalších minerálních podkladů. Ideální pro přípravu podlah v obytných, komerčních i průmyslových prostorách před pokládkou dlažby, parket, PVC, vinylu, koberců a dalších podlahových krytin. Ideální řešení pro podlahové vytápění i do vlhkých prostor.

Klíčové vlastnosti

- **Vysoká odolnost a pevnost** – cementová samonivelační stěrka odolná vůči vlhkosti a běžnému zatížení
- **Spolehlivost a stabilita** – nízké smršťování minimalizuje riziko vzniku trhlin a prasklin
- **Vyztužená vlákna** – bezpečné a spolehlivé řešení pro dlouhodobou stabilitu povrchu
- **Rychlé zrání** – možnost pokládky dlažby již po 4 hodinách
- **Luxusně hladký povrch** – dokonalá rovinnost umožňuje snadnou pokládku jakékoliv podlahové krytiny
- **Snadná aplikace** – výborné rozlivové vlastnosti pro rychlou a efektivní práci



NOVINKA

Aplikační podmínky

- Doporučená tloušťka vrstvy: 1–25 mm v jednom pracovním kroku
- Použití pouze v interiéru
- Nutné dodržet doporučené podmínky pro aplikaci a zrání materiálu

Stěrky Baumit Nivello – pro všechny vaše potřeby

		Nivello Quattro	Nivello 20	Nivello 30	Nivello 50
Technické parametry	Tloušťky (mm)	1–25	1–25	2–30	2–50
	Zatřídění	CA-C20-F6	CT-C25 - F5	CT-C35 - F6	CT-C30 - F6
	Pochůznost	po 3 h	po 3 h	po 3 h	po 3 h
	Pokládka dlažby již po	24 h/ při tl. 3 mm	4 h/ při tl. 5 mm	4 h/ při tl. 10 mm	4 h/ při tl. 5 mm
	Pokládka nášlapných vrstev při tloušťce	10 mm	po 1 dni	po 1 dni	po 1 dni
		20 mm	po 6 dnech	po 6 dnech	po 6 dnech
		30 mm		po 11 dnech	po 11 dnech
Podklad	Beton	■	■	■	■
	Cementové potěry	■	■	■	■
	Sádrové potěry	■	-	-	-
	Dlažba	■	■	■	■
	Elektrické vytápění	■	■	■	■
	Teplovodní vytápění	■	■	■	■
	Dřevěné podklady	-	-	-	■
	Sádrovláknité desky	■	-	-	-
	Exteriér	-	-	-	■
Nášlapná vrstva	Dlažba	■	■	■	■
	Dřevěné podlahy, parkety, laminát	■	■	■	■
	PVC, linoleum, korek, koberce	■	■	■	■
	Nátěry (epoxidy & PU)	-	-	■	■
Vhodné prostory	Obytné prostory	■	■	■	■
	Administrativní prostory	■	■	■	■
	Garáže	-	■	■	■
	Skladovací prostory	-	-	■	■

Baumit Nivello 20 poskytuje spolehlivé a profesionální řešení pro kvalitní a odolné podlahové povrchy.

NOVINKA

Vyztužená vlákny



**Neporazitelná,
vydrží cokoliv**



Baumit Nivello 20

Samonivelační cementová stěrka

- **Vysoká odolnost a pevnost**
- **Odolná vzniku trhlin**
- **Rychlé zrání, pochozí již po 3 hod.**
- **Luxusně hladký povrch**
- **Dokonalý rozliv a tekutost**

