

Prohlášení o vlastnostech č.: 02-BAB-ETA-09/0256

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
ETA-09/0256 Baumit open
2. **Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:**
Baumit open
3. **Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**
Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou na bázi desek z expandovaného polystyrenu pro použití jako vnější tepelná ochrana stěn budov
4. **Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
Baumit Beteiligungen GmbH,
Wopfing 156,
A-2754 Waldegg
5. **Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:**
-
6. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:**
Systém 1 pro reakci na oheň
Systém 2+ pro ostatní vlastnosti
7. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
vydal ETA-09/0256
na základě ETAG 004
 - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakousko
provedl posuzování a ověření vlastností stavebního výrobku **podle systému 1 na základě** ETA-09/0256, Kapitola 3 **a vydal** ES certifikát č. 1139-CPD-0757/09.
 - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakousko
provedl posuzování a ověření vlastností stavebního výrobku **podle systému 2+ na základě** ETA-09/0256, Kapitola 3 **a vydal** ES certifikát 1139-CPD-0756/09.

8. Vlastnosti uvedené v prohlášení


Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň (Lepicí hmota: Baumit openContact Výztuž základní vrstvy: Baumit openTex, Izolační výrobek: Baumit openTherm, Baumit openPlus, Baumit openReflect Baumit openPerfect; Stěrková hmota: Baumit openContact, Konečná povrchová úprava: Baumit openTop, Baumit NanoporTop, Baumit NanoporTop Fine, Baumit StyleTop, Baumit CreativTop)	B – s1, d0	ETAG 004:2013
Nasákavost po 24	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004:2013
Hygrotermální namáhání	Vyhověl	ETAG 004:2013
Odolnost mráz-tání	NPD	ETAG 004:2013
Odolnost proti mechanickému poškození	Kategorie II	ETAG 004:2013
Odolnost proti mechanickému poškození – (Baumit CreativTop, Baumit NanoporTop Fine)	Kategorie III	ETAG 004:2013
Propustnost pro vodní páru	≤ 2 m	ETAG 004:2013
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	ETAG 004:2013
Přidržnost základní vrstvy k izolačnímu výrobku	≥ 0,08 MPa nebo porušení v izolantu	ETAG 004:2013
Přidržnost lepicí hmoty k izolačnímu výrobku	≥ 0,08 MPa bez dodatečného kondicionování ≥ 0,03 MPa 48 h ponoření ve vodě nebo porušení v izolantu ≥ 0,08 MPa ponoření ve vodě + 7 dní 23 °C / 50 % RV nebo porušení v izolantu	ETAG 004:2013
Přidržnost lepicí hmoty k podkladu	≥ 0,25 MPa bez dodatečného kondicionování ≥ 0,08 MPa 48 h ponoření ve vodě + 2 h 23 °C / 50 % RV ≥ 0,25 MPa 48 h ponoření ve vodě + 7 dní 23 °C / 50 % RV	ETAG 004:2013
Pevnost připevnění (příčný posun)	NPD	ETAG 004:2013
Odolnost proti zatížení větrem	V ploše desky min. 400 N Ve spáře min. 400 N Za mokra NPD	ETAG 004:2013
Tepelný odpor	R ≤ 1 m ² /KW	ETAG 004:2013
Přidržnost po umělém stárnutí	≥ 0,08 MPa nebo porušení v izolantu	ETAG 004:2013

9. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce:

.....ing. Petr Lorenc, produktový manažer.....
(jméno a funkce)

Brandýš n. L. 1.3.2019
.....
(místo a datum vydání)


.....
(podpis)