

ETICS Baumit Ceramic EPS – technický list a skladba systému

Lepicí hmota:	Baumit StarContact Baumit SpeedContact Baumit SupraFix
Izolant:	Fasádní tepelněizolační desky EPS-70F a EPS 100 F
Kotvení izolantu:	Baumit S ejotherm STR U 2G Termoz CS 8
Stěrková hmota:	Baumit StarContact
Výztuž:	Baumit StarTex (2x) Baumit KeraTex (1x) Baumit CeramicTex (1x)
Lepidlo:	Baumit Baumacol FlexTop Baumit Baumacol FlexTop Speed
Povrchová úprava:	Cihlové obkladové pásy dle níže uvedeného stavebního technického osvědčení: <ul style="list-style-type: none">• Tažené obkladové pásy Röben• Ražené obkladové pásy Röben Querenstede• Tažené obkl. pásy King Klinker RFP: hladké / sér. HF tl. 10 mm / sér. HF tl. 14 mm• Tažené obkl. pásy neglazované Ströher Keravette 240x52x8 mm a 240x71x8 mm• Tažené obkl. pásy neglazované Ströher Keravette a Keraprotect 240x71x11 mm• Tažené obkl. pásy neglazované Ströher Steinlinge, Zeitlos, Riegel 50, Glanzstück, Keraprotect a Handstrich (400x35x14 mm, 490x40x14 mm, 440x52x14 mm, 400x71x14 mm a 240x71x14 mm)• Tažené obkl. pásy glazované Ströher Keravette 240x52x8 mm a 240x70x11 mm• Řezané cihelné obkladové pásy De Rijswaard• Řezané cihelné obkladové pásy Caprice• Řezané cihelné obkladové pásy Terca• Řezané cihelné obkladové pásy Desimpel• Řezané cihelné obkladové pásy Olfrý
Spárovací hmota	Baumit Baumacol PremiumFuge

Prohlášení o shodě č. BCZ-CeramicEPS-01-06-2020

Stavební technické osvědčení č. 060-050385

Certifikát č. 204/C5a/2020/060-050385

BAUMIT, spol. s r.o., 06.12.2021

Průmyslová 1841
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 326 900 400
fax: 326 900 415
e-mail: baumit@baumit.cz
www.baumit.cz

Logistické centrum Morava:
Brněnská 679
CZ - 664 42 Modřice
tel.: 548 212 273
fax: 548 212 274

Výrobní závod Čakovice:
Cukrovarská 864
CZ - 196 00 Praha 9-Čakovice
tel.: 251 010 282
fax: 251 010 282

Výrobní závod Dětmarovice:
Areál EDĚ
CZ - 735 71 Dětmarovice
tel.: 326 900 492
fax: 326 900 499

IČO: 48038296, DIČ: CZ48038296
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
č.ú. 511 253 1001/2700
Raiffeisenbank,
č.ú. 101 100 2866/5500