

Prohlášení o vlastnostech č.:

01-WBI-Sanova EinlagenTrassputz

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
Baumit Sanova EinlagenTrassputz
2. **Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:**
Baumit Sanova EinlagenTrassputz
3. **Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**
Sanační malta R – CS II pro vnitřní a vnější omítky
4. **Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
Wopfinger Baustoffindustrie GmbH.
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:**
6. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:**
Systém 4
7. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**

8. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Označení	R – CS II	EN 998-1:2010
Pevnost v tlaku po 28 dnech	CS II	
Přidržnost	≥ 0,15 N/mm ² - FP:A, B nebo C	
Kapilární absorpce vody	≥ 0,3 kg/m ² po 24 h	
Reakce na oheň	Třída A1	
Koeficient propustnosti vodních par μ	5/20 (Tabulková hodnota dle EN 1745)	
Tepelná vodivost λ _{10,dry}	0,39 W/(mK) (Tabulková hodnota dle EN 1745 pro P=50%) 0,44 W/(mK) (Tabulková hodnota dle EN 1745 pro P=90%)	
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	NPD	

9. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce:

..... Mag. Georg Bursik, ředitel.....
(jméno a funkce)

...Wopfing, am 20.06.2013.....
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)



Wopfinger
Baustoffindustrie GmbH
A-2754 Waldegg, Wopfing 156