

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 02-BCZ-SanovaFeinputz

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Baumit SanovaFeinputz
- Typ, série nebo sér. číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:
Baumit SanovaFeinputz
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Sanační malta pro vnější / vnitřní omítky (R) EN 998-1:2016
- Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
BAUMIT, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem
Výrobní závod: Výrobní závod:
Cukrovarská 864 Areál EDĚ 1301
196 00 Praha 9 – Čakovice 735 71 Dětmárovice
- Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2:
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 4
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
- Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A1	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Absorpce vody	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 hodinách	EN 1015-18:2002
Koeficient propustnosti vodní páry μ	≤ 15	EN 1745:2012
Přídržnost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – FP: A, B, C	EN 1015-12:2016
Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry}$	0,61 W/mK (Tabulková hodnota P = 50%)	EN 1745:2012
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	NPD	-
Nebezpečné látky	Viz BL	BL – Bezpečnostní list materiálu

- Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8.
Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Petr Lorenc, manažer jakosti

(jméno a funkce)



V Brandýse nad Labem dne 2.5.2018

(místo a datum vydání)

(podpis)