

TÉMA PRO MÉDIA

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ REDAKČNÍHO ČLÁNKU

Variabilita v řešení obkladů a dlažeb

Kvalitní realizace nových obkladů a dlažeb je dnes běžnou součástí nejen rekonstrukce starších objektů, ale samozřejmě i novostaveb. Výrobci stavebních materiálů však musí reagovat na stále se vyvíjející trendy v této oblasti. Systém Baumit Baumacol nabízí pro aplikaci obkladů a dlažeb vždy komplexní řešení.

Pro úspěšnou realizaci obkladů a dlažeb nabízí Baumit celou řadu materiálů se specifickým zaměřením. Pro určení správné skladby jednotlivých vrstev systému Baumit Baumacol je však nutné zvážit hned několik faktorů. Předně je potřeba si uvědomit v jakém místě jsou obklady či dlažba realizovány. Důležitý je také jejich rozměrový formát a parametrem může být i požadovaný čas realizace.

Vedle balkonů a teras je velmi častým případem lepení obkladů a dlažeb v koupelně, tedy v prostoru, který je extrémně namáhaný z pohledu vlhkosti. Zde sehrávají významnou roli především dva stěžejní výrobky se značkou Baumit. Tím prvním je [flexibilní lepicí malta Baumit Baumacol FlexUni Gel](#). Její gelová konzistence třídy C2T S1 je vhodná pro lepení keramických obkladů a dlažeb do rozměru 60 x 60 cm, mozaiky i prvků z přírodního kamene v exteriéru i interiéru. Pro její preferenci u realizačních firem hovoří především dokonalá plocha slepu bez nežádoucích vzduchových mezer. Lepidlo se díky své konzistenci dokonale rozlije pod dlažbou a zaručí jí delší životnost. Mezi další benefity patří snadná zpracovatelnost a také nižší spotřeba oproti běžným lepidlům (o cca 20 %) díky vysoké vydatnosti. Lepidlo se míchá ve dvou konzistencích: tekutější je určena pro podlahovou skladbu, pro obklady je potřeba hustší směs. Lepidlo Baumit Baumacol FlexUni Gel lze využít i pro případy, kdy je ve skladbě zahrnuto podlahové topení.

Jak bylo již zmíněno, moderním trendem nejen v koupelnách jsou velkoformátové obklady a dlažby, které však vyžadují použití odlišného lepidla vzhledem k celkovému většímu zatížení. V tomto případě se jedná o vysoce [flexibilní lepicí maltu Baumit Baumacol FlexTreme](#) s nejvyšším cementovým zatříděním C2TE S2. Její použití se doporučuje vedle velkoformátových obkladů také tehdy, když je obklad extrémně tepelně namáhán (např. na terase vystavené intenzivnímu slunečnímu záření). Základním rozdílem oproti běžnému flexibilnímu lepidlu je mimo jiné vyšší odolnost proti deformaci (s hodnotou nad 5 mm). Baumit Baumacol FlexTreme poskytuje také výrazně vyšší úroveň přídržnosti a je rovněž vhodný pro skladby s podlahovým topením.

V případě požadavku na časové zrychlení celého procesu realizace obkladů a dlažeb se doporučuje využít [rychleschnoucí flexibilní maltu Baumit Baumacol FlexTop Speed](#), která je pochozí již po třech hodinách v porovnání s 24 hodinami u běžného lepidla. To je častá situace např. při rychlé rekonstrukci panelákových koupelen. Velmi důležitým předpokladem úspěšné a rychlé rekonstrukce je kvalitní hydroizolační vrstva. Místo standardního použití cementové [hydroizolační stěrky Baumit Baumacol Proof](#) nebo [Baumit Baumacol Protect](#) (popř. [Protect 2K](#)) lze využít cestu aplikace [hydroizolační membrány Baumit AquaSafe](#) nebo [AquaSafe Extra](#) vtažené do vrstvy flexibilní lepicí malty Baumit Baumacol FlexTop Speed. Poté může následovat okamžité lepení obkladu a dlažby. V kombinaci s použitím [rychletuhnoucí vyrovnávací malty Baumit Baumacol Preciso Speed](#) pro dosažení maximální rovinnosti podkladu můžete menší koupelnu zrenovovat tímto způsobem za pouhý jeden víkend.

Baumit, spol. s r. o.

Průmyslová 1841
CZ – 250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 326 900 400
fax: 326 900 415
e-mail: baumit@baumit.cz
www.baumit.cz

Logistické centrum Morava:
Brněnská 679
CZ – 664 42 Modřice
tel.: 548 212 273
fax: 548 212 274

Výrobní závod Čakovice:
Cukrovarská 864
CZ – 196 00 Praha 9-Čakovice
tel.: 251 010 282
fax: 251 010 282

Výrobní závod Dětmorovice:
Areál EDĚ
CZ – 735 71 Dětmorovice
tel.: 326 900 492
fax: 326 900 499

IČO: 48038296, DIČ: CZ48038296
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
č. ú. 511 253 1001/2700
Raiffeisenbank,
č. ú. 101 100 2866/5500

TÉMA PRO MÉDIA

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ REDAKČNÍHO ČLÁNKU

POPISY K FOTOGRAFIÍM:

- 01–02 nanášení kontaktního můstku Baumit SuperPrimer
- 03–04 Baumit Baumacol FlexUni Gel – nanášení lepicí malty na podlahovou strukturu
- 05 – Baumit Baumacol FlexUni Gel – usazení velkoformátové dlažby do lepicí malty
- 06 – Baumit Baumacol FlexTop Speed – rozmíchání lepicí malty pro zrychlený proces lepení obkladů a dlažby
- 07 – Baumit Baumacol FlexTop Speed – nanesení lepicí malty na podklad
- 08 – Baumit Baumacol FlexTop Speed – usazení velkoformátového obkladu
- 09 – Baumit Baumacol FlexTop Speed – nanesení na podlahovou strukturu
- 10 – Baumit Baumacol FlexTop Speed – usazení velkoformátové dlažby
- 11 – příprava na aplikaci hydroizolační folie Baumit AquaSafe
- 12 – instalace hydroizolační folie Baumit AquaSafe pro zrychlený proces lepení obkladů a dlažby
- 13 – vtlačení hydroizolační folie Baumit AquaSafe do lepicí malty Baumit Baumacol FlexTop Speed
- 14 – hydroizolační folie Baumit AquaSafe – finální pohled
- 15 – spárování velkoformátového obkladu

Baumit, spol. s r. o.

Průmyslová 1841
CZ – 250 01 Brandýs nad Labem
tel.: 326 900 400
fax: 326 900 415
e-mail: baumit@baumit.cz
www.baumit.cz

Logistické centrum Morava:
Brněnská 679
CZ – 664 42 Modřice
tel.: 548 212 273
fax: 548 212 274

Výrobní závod Čakovice:
Cukrovarská 864
CZ – 196 00 Praha 9-Čakovice
tel.: 251 010 282
fax: 251 010 282

Výrobní závod Dětmorovice:
Areál EDĚ
CZ – 735 71 Dětmorovice
tel.: 326 900 492
fax: 326 900 499

IČO: 48038296, DIČ: CZ48038296
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
č. ú. 511 253 1001/2700
Raiffeisenbank,
č. ú. 101 100 2866/5500