



# Baumit Separální PE fólie

Podlahová fólie pro oddělené podlahové potěry



<b>Výrobek</b>	Zesílená polyetylénová barevná fólie.
<b>Složení</b>	LPDE.
<b>Vlastnosti</b>	Zaručená pevnost a tažnost, zvýšená odolnost proti účinkům alkálií.
<b>Použití</b>	K vytvoření separační vrstvy v oddělených a plovoucích podlahových potěrech.

<b>Tloušťka:</b>	0,05 mm
<b>Šířka role:</b>	1000 mm
<b>Šířka po rozložení role:</b>	2000 mm
<b>Spotřeba materiálu:</b>	1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> podlahové plochy
<b>Barva:</b>	černá nebo transparentní
<b>Odolnost proti UV záření:</b>	není deklarována

<b>Způsob dodání</b>	role šířky 1 m, polorukáv 2x 50 mb, = 100 m <sup>2</sup>
<b>Skladování</b>	Na suchém místě v zastřešeném skladu.
<b>Zajištění kvality</b>	Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.
<b>Zpracování</b>	Fólii v rozložené šířce 2 m rozprostřít bez záhybů a skladů na předem připravený podklad. Proti zatečení potěrové směsi se doporučuje separační PE fólii pokládat s přesahy min. 100 mm, příp. na sraz s přelepením spojů vhodnou lepicí páskou. Fólie nesmí překrývat případné dutiny v podkladu. Následně bezprostředně nanést určený podlahový potěr.
<b>Upozornění a všeobecné pokyny</b>	Doporučená teplota vzduchu, materiálu a podkladu během zpracování je +5 °C. Po rozbalení je výrobek určen pro bezprostřední zabudování, nevystavovat dlouhodobějším účinkům UV záření. Při zpracování dodržovat platné normy, technické listy zabudovávaných výrobků, technologický předpis pro podlahové potěry Baumit a respektovat všeobecné řemeslné a zpracovatelské zásady.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.