




## Dilatační profil E

Dilatační profil pro optimální řešení dilatačních spár



- Výrobek** Dilatační profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky od 5 do 25 mm v ploše fasády.
- Složení** Tuhé a měkké PVC – neobsahuje olovo a kadmium
- Vlastnosti** Přesné a čisté napojení omítky; může být použita pro šířky spár 20 - 30 mm; dobrá přilnavost omítky díky rýhovanému povrchu
- Použití** Lišta se sklotextilní síťovinou pro vytváření svislých dilatačních spár na plochách stěn ve vnějších tepelněizolačních kompozitních systémech (ETICS).

### Technické údaje

Produkt	
Délka profilu:	2,5 m
Varianta(y)	
Vydatnost	62,5 bm/balení
Spotřeba	1 bm/m

- Způsob dodání** svazek = 25 ks = 62,5 bm
- Skladování** Skladování ve svislé poloze, v chladu a suchu. Ne přes 50 °C, ne na přímém slunečním svitu.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.